

Polychem ISOL-100

Serial no : P0012.0
Tarikh terakhir diubahsuai : 01/06/2015
Last modified : 01/06/2015

1. Identifikasi Produk Kimia dan Informasi Syarikat
Identification of chemical and company

1.1 Identifikasi Produk / Product Identifier

Nama Produk : Polychem ISOL-100
Product Name : Polychem ISOL-100

1.2 Kegunaan bahan kimia : Untuk kegunaan industri
Recommended use of chemicals : For industry use

1.3 Pengenalpastian Syarikat / Company Identification

Maklumat Pembekal / Supplier Information :
Polyscientific Enterprise Sdn. Bhd.
272, Taman Asean, Jalan Malim
75250 Melaka, Malaysia

Telefon / Phone : +60-6-335-0690 Fax : +60-6-3351631
E-mel / e-mail : info@polyscientific.com.my

Nombor Kecemasan / Emergency Contact : +60-6-335-3423
Kecemasan : 999 Bomba : 994

1.4 Titik Hubungan / Contact Point

Gelaran jawatan/Designation : Technical Director
Nombor telefon/Telephone No : +60-6-335-0690

2. Pengenalan Tentang Bahaya
Hazard Identification

2.1 Pengelasan bahan atau campuran tersebut
Classification of the substance or mixture

Aspirasi Bahaya, Kategori 1
Aspiration hazard, Category 1, H304

2.2 Unsur Label
Label elements

Pitogram Bahaya
Hazard Pictogram



Polyscientific Enterprise Sdn. Bhd. (152064-D)

Selangor Office :
14, Jln Serendah 26/39,
Kws Perindustrian HICOM.,,
40400 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
Tel : +60-3-51019380
Fax : +60-3-51019385

HQ :
272, Taman Asean,
Jalan Malim, 75250 Melaka,
Malaysia
Tel : +60-6-335-0690
Fax : +60-6-335-1631

Factory :
Lot 3, Phase III,
Kawasan Perindustrian
Alor Gajah,
Daerah Alor Gajah,
78000 Melaka, Malaysia.

Polychem ISOL-100

Serial no : P0012.0
Tarikh terakhir diubahsuai : 01/06/2015
Last modified : 01/06/2015

Perkataan Isyarat
Signal Word
Bahaya
Danger

Pernyataan Bahaya
Hazard Statement
H304 : Boleh membawa maut jika tertelan dan memasuki saluran pernafasan
H304 : May be fatal if swallowed and enters airways

Pernyataan berjaga-jaga – Pencegahan
Precautionary Statement Prevention
Tiada Pernyataan Berjaga-jaga
No precautionary statement

Pernyataan Berjaga-jaga – Tindakan
Precautionary Statement Response
P301 + P310 : JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.
P301 + P310 : IF SWALLOWED : Immediately call a POISON CENTER or doctor/ physician.
P331 : JANGAN paksa muntah.
P331 : DO NOT induce vomiting.

Pernyataan Berjaga-jaga – Penyimpanan
Precautionary Statement Storage
P405 : Simpan di tempat terkunci.
P405 : Store locked up.

Pernyataan Berjaga-jaga – Pelupusan
Precautionary Statement Disposal
P501 : Lupuskan kandungan/ bekas mengikut undang-undang tempatan
P501 : Dispose of contents/container in accordance with local regulations

3. Komposisi/ Maklumat Bahan
Composition/ Information on ingredients

<i>Nama</i>	<i>No CAS</i>
NAFTA (PETROLEUM), OLAHAN HIDRO BERAT <i>NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY</i> Kandungan/Content : 100%	64742-48-9

4. Langkah Pertolongan Kecemasan
First Aid Measure

Terkena Mata / Basuh segera dengan menggunakan air yang banyak. /
Contact with eyes In case of contact with eyes, rinse thoroughly with plenty of water.

Polyscientific Enterprise Sdn. Bhd. (152064-D)

Selangor Office :
14, Jln Serendah 26/39,
Kws Perindustrian HICOM.,
40400 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
Tel : +60-3-51019380
Fax : +60-3-51019385

HQ :
272, Taman Asean,
Jalan Malim, 75250 Melaka,
Malaysia
Tel : +60-6-335-0690
Fax : +60-6-335-1631

Factory :
Lot 3, Phase III,
Kawasan Perindustrian
Alor Gajah,
Daerah Alor Gajah,
78000 Melaka, Malaysia.

Polychem ISOL-100

Serial no : P0012.0
Tarikh terakhir diubahsuai : 01/06/2015
Last modified : 01/06/2015

Terkena Kulit / <i>Contact with skin</i>	Basuh bahagian terkena dengan air yang banyak. Tukarkan pakaian yang terkena kimia. <i>Wash off with plenty of water. Change contaminated clothing.</i>
Tersedut/ <i>Inhalation</i>	Beralih untuk mengelakkan pendedahan berlebihan. Jika berlaku kerengsaan pernafasan, pening kepala, loya atau tidak sedar diri, dapatkan bantuan perubatan dengan segera dan hubungi pakar perubatan. Jika pernafasan terhenti, lakukan pernafasan dari mulut ke mulut. <i>Remove from further exposure. If respiratory irritation, dizziness, nausea, or unconsciousness occurs, seek immediate medical assistance and call a physician. If breathing has stopped, use mouth to mouth resuscitation.</i>
Tertelan/ <i>Accidental ingestion</i>	Jangan cuba memuntahkannya. Minum 1 hingga 2 gelas air. Dapatkan pertolongan doktor dengan secepat mungkin. <i>Do not induce vomiting. Give 1 to 2 glasses of water. Get medical assistance.</i>
Catatan untuk doktor / <i>Note to physician</i>	Jika tertelan, bahan mungkin disedut ke dalam paru-paru dan menyebabkan pneumonitis kimia. Rawat dengan sewajarnya. <i>If ingested, material may be aspirated into the lungs and cause chemical pneumonitis. Treat appropriately.</i>

**5. Langkah Memadam Kebakaran
*Fire-fighting Measure***

- **Alat Pemadam yang sesuai / *Extinguishing media*** : Karbon dioksida, busa, kabus air dan bahan kimia kering. / *Carbon dioxide, foam, dry chemical and water fog.*
- **Alat Pemadam yang tidak sesuai / *Unsuitable Extinguishing media*** : Pancutan air terus / *Straight stream of water.*
- **Alat Perlindungan / *Protective equipment*** : Gunakan alat pernafasan yang lengkap untuk memadamkan api di kawasan yang tertutup. / *For fires in enclosed areas, fire fighters must use self-contained breathing apparatus.*
- **Langkah-langkah / *Special fighting procedures*** : Gunakan air untuk menyejukkan bekas yang terdedah kepada api. Jika kebocoran atau tumpahan masih belum menyala, gunakan semburan air untuk menyebarkan wap dan melindungi pekerja yang cuba menghentikan kebocoran. Semburan air boleh digunakan untuk membersihkan tumpahan bagi mengelakkan pendedahan. Elakkan pengaliran berlebihan daripada kawalan api atau pencairan daripada mengalir ke dalam sungai, pembetung atau bekalan air minum. / *Use water to keep fire exposed containers cool. If a leak or spill has not ignited, use water spray to disperse the vapors and to protect personnel attempting to stop leak. Water spray may be used to flush spills away from exposures. Prevent runoff from fire control or dilution from entering streams, sewers, or drinking water supply.*

SIFAT-SIFAT MUDAH MENYALA / *Flammability Properties* :

Takat Kilat [Kaedah] / *Flash Point [Method]* : >63°C (145°F) [ASTM D-93]

Had Mudah Menyala (Anggaran peratus isi padu di udara) / *Flammable Limits (Approximate volume % in air)* : LEL: 0.7 UEL: 5.3

Suhu Pengautocucuhan / *Autoignition Temperature* : >200°C (392°F)

Polyscientific Enterprise Sdn. Bhd. (152064-D)

Selangor Office :
14, Jln Serendah 26/39,
Kws Perindustrian HICOM.,
40400 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
Tel : +60-3-51019380
Fax : +60-3-51019385

HQ :
272, Taman Asean,
Jalan Malim, 75250 Melaka,
Malaysia
Tel : +60-6-335-0690
Fax : +60-6-335-1631

Factory :
Lot 3, Phase III,
Kawasan Perindustrian
Alor Gajah,
Daerah Alor Gajah,
78000 Melaka, Malaysia.

Polychem ISOL-100

Serial no : P0012.0
Tarikh terakhir diubahsuai : 01/06/2015
Last modified : 01/06/2015

6. Langkah Menangani Tumpahan Yang Tidak Disengajakan
Accidental Release Measure

Perlindungan peribadi / <i>Personal precautions :</i>	Pakai kelengkapan keselamatan seperti respirator, goggle dan sarung tangan. <i>Wear proper personal protective equipment such as goggle, glove and respirator</i>
Perlindungan alam sekitar / <i>Environmental precautions:</i>	Jangan melepaskan tumpahan ke dalam longkang, atau tanah. <i>Do not discharge into drains, water courses or onto the ground.</i>
Cara pembersihan / <i>Methods for cleaning up:</i>	Keringkan dengan habuk, tanah bahan penyerap yang diolah dengan bahan pemadam api, tanah dwiatom dan lain lain. Sodok dengan penyodok tahan percikan api dan buangkannya ke tempat pelupusan sisa yang betul mengikut undang-undang dan peraturan semasa yang terpakai. Alihkan bekas yang bocor ke kawan yang berasingan. <i>Absorb or contain liquid with sand, earth or spill kit. Shovel up and place in a labeled, sealable container for subsequent safe disposal. Put leaked containers in a labeled drum or over drum. Flush contaminated area with plenty of water. Retain washing water as contaminated waste.</i>

7. Pengendalian dan penyimpanan
Handling and Storage

Pengendalian / Handling

Elakkan daripada terkena kulit secara berpanjangan dan berulang-ulang.
Avoid prolonged or repeated contact with skin.

Apabila bahan dikendali secara pukal, percikan elektrik boleh menyalakan sebarang wap pembakar dari cecair atau sisa (contoh semasa operasi perubahan-pemungggahan).
When the material is handled in bulk, an electrical spark could ignite any flammable vapors from liquids or residues that may be present (e.g., during switch-loading operations).

Penyimpanan / Storage

Simpan bekas penyimpanan di tempat yang sejuk.
Store in cool area.

Bahan pembungkusan yang sesuai
Suitable packaging material :
Teflon, Keluli Karbon, Keluli Tahan Karat, Polietilena, Polipropilena dan Poliester.
Teflon, Carbon Steel, Stainless Steel, Polyethylene, Polypropylene and Polyester.

Bahan pembungkusan yang Tidak Sesuai / *Unsuitable packaging material:*
Getah Asli; Getah Butil, Monomer etilena-propilena-diena (EPDM), Polistirena
Natural Rubber; Butyl Rubber, Ethylene-propylene-diene monomer (EPDM), Polystyrene

Polyscientific Enterprise Sdn. Bhd. (152064-D)

Selangor Office :
14, Jln Serendah 26/39,
Kws Perindustrian HICOM.,
40400 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
Tel : +60-3-51019380
Fax : +60-3-51019385

HQ :
272, Taman Asean,
Jalan Malim, 75250 Melaka,
Malaysia
Tel : +60-6-335-0690
Fax : +60-6-335-1631

Factory :
Lot 3, Phase III,
Kawasan Perindustrian
Alor Gajah,
Daerah Alor Gajah,
78000 Melaka, Malaysia.

Polychem ISOL-100

Serial no : P0012.0
Tarikh terakhir diubahsuai : 01/06/2015
Last modified : 01/06/2015

8. Kawalan Pendedahan/Perlindungan Pekerja
Exposure Controls/ Personal Protection

Kawalan Kejuruteraan /
Engineering measures:

Pastikan tempat pekerjaan mempunyai aliran udara yang baik.
Berjaga-jaga terhadap had pendedahan supaya tiada wasap yang berlebihan disedut. Sediakan bahan pencuci mata dan bekalan air.
Provide adequate ventilation. Observe Occupational Exposure Limits and minimize the risk of inhalation of vapours. Provide easy access to water supply and eye wash facilities.

Had pendedahan / *Exposure limit* : USECHH2000 (Malaysia) : Tiada maklumat / *No information*

Perlindungan Diri / Personal Protective Equipment :

Pernafasan / <i>Respiratory</i>	Respirator dengan filter organik <i>Respirator with organic filter</i>
Kulit / <i>Skin</i>	Pakaian perlindungan atau krim perlindungan <i>Wear proper protective clothing or barrier cream</i>
Tangan / <i>Hands</i>	Sarung tangan nitrile / <i>Wear nitrile gloves.</i>
Mata / <i>Eyes</i>	Goggle / <i>goggle</i>

9. Sifat Fizikal dan Kimia
Physical And Chemical Properties

Bentuk : <i>Appearance:</i>	Cecair, Tidak berwarna <i>Liquid, Colorless</i>
Bau : <i>Odour :</i>	Alkohol lemah <i>Mild Alcohol</i>
Ambang bau : <i>Odour threshold :</i>	Tiada maklumat <i>No information</i>
PH (dalam 50g/l air @ 20°C) : <i>pH value :</i>	Tiada maklumat <i>No information</i>
Takat lebur : <i>Melting point :</i>	Tiada maklumat <i>No information</i>
Takat didih : <i>Boiling point :</i>	180 – 205 °C
Takat kilat : <i>Flash point :</i>	>60 °C
Kadar sejatan: <i>Evaporation rate :</i>	Tiada maklumat <i>No information</i>
Kebolehnayalaan (pepejal, gas): <i>Flammability (solid, gas) :</i>	Tiada maklumat <i>No information</i>
Had Letupan (Maksimum) : <i>Explosion limit (Upper) :</i>	Tiada maklumat <i>No information</i>

Polyscientific Enterprise Sdn. Bhd. (152064-D)

Selangor Office :
14, Jln Serendah 26/39,
Kws Perindustrian HICOM.,
40400 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
Tel : +60-3-51019380
Fax : +60-3-51019385

HQ :
272, Taman Asean,
Jalan Malim, 75250 Melaka,
Malaysia
Tel : +60-6-335-0690
Fax : +60-6-335-1631

Factory :
Lot 3, Phase III,
Kawasan Perindustrian
Alor Gajah,
Daerah Alor Gajah,
78000 Melaka, Malaysia.

Polychem ISOL-100

Serial no : P0012.0
Tarikh terakhir diubahsuai : 01/06/2015
Last modified : 01/06/2015

Had Letupan (Minimum) : <i>Explosion limit (Lower) :</i>	Tiada maklumat <i>No information</i>
Tekanan wap : <i>Vapour pressure :</i>	Tiada maklumat <i>No information</i>
Ketumpatan wap relatif : <i>Relative vapour density :</i>	Tiada maklumat <i>No information</i>
Ketumpatan relatif : <i>Relative density :</i>	0.77 – 0.78
Kelarutan dalam air: <i>Water solubility :</i>	Tidak <i>No</i>
Pekali sekatan ; n-oktanol/air: <i>Partition coefficient ; n-octanol/water :</i>	Tiada maklumat <i>No information</i>
Suhu pencucuhan automatik : <i>Auto ignition temperature :</i>	Tiada maklumat <i>No information</i>
Suhu penguraian : <i>Decomposition temperature :</i>	Tiada maklumat <i>No information</i>
Kelikatan : <i>Viscosity :</i>	Tiada maklumat <i>No information</i>

10. Kestabilan dan Kereaktifan
Safety and reactivity

Kestabilan/Stability

Stabil / Stable

Keadaan yang perlu dielakkan

Conditions to be avoided

Nyalaan terbuka dan punca pencucuhan tenaga tinggi.
Open flames and high energy ignition sources.

Ketakserasian (Bahan yang harus dielakkan)

Materials to be avoided

Pengoksida yang kuat
Strong oxidizing agents

Hasil penguraian yang merbahaya

Hazardous decomposition products

Bahan tidak mengurai pada suhu ambien.
Material does not decompose at ambient temperatures.

Tiada Pempolimeran Yang Merbahaya.

No hazardous polymerization

Polyscientific Enterprise Sdn. Bhd. (152064-D)

Selangor Office :
14, Jln Serendah 26/39,
Kws Perindustrian HICOM.,
40400 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
Tel : +60-3-51019380
Fax : +60-3-51019385

HQ :
272, Taman Asean,
Jalan Malim, 75250 Melaka,
Malaysia
Tel : +60-6-335-0690
Fax : +60-6-335-1631

Factory :
Lot 3, Phase III,
Kawasan Perindustrian
Alor Gajah,
Daerah Alor Gajah,
78000 Melaka, Malaysia.

Polychem ISOL-100

Serial no : P0012.0
Tarikh terakhir diubahsuai : 01/06/2015
Last modified : 01/06/2015

11. Maklumat Toksikologi
Toxicological information

Toksikologi Akut / Acute toxicity :

LD₅₀(Lisan, tikus),(Oral, rat) : > 5000 mg/kg
LC₅₀(Penyedutan, tikus)(inhale, rat) : > 5000 mg/m³

Sentuhan kulit secara berpanjangan dan berulang-ulang dengan bahan kelikatanrendah boleh menyahlemakkan kulit dan kemungkinan mengakibatkan kerengsaan serta dermatitis.

Prolonged/repeated skin contact with low viscosity materials may defat the skin resulting in possible irritation and dermatitis.

Kepekatan wap yang melepasi tahap pendedahan yang disarankan merengsakan mata dan saluran pernafasan, boleh menyebabkan sakit kepala dan pening, anestetik dan boleh memberikan kesan terhadap sistem saraf pusat yang lain.

Vapour concentrations above recommended exposure levels are irritating to the eyes and the respiratory tract, may cause headaches and dizziness, are anaesthetic and may have other central nervous system effects.

12. Maklumat Ekologi
Ecological information

Kebolehergerakan / <i>Mobility :</i>	Tidak berbiotumpuk. / <i>Does not bio-accumulate.</i>
Kebolehbiorosotan / <i>Degradability :</i>	Tiada maklumat <i>No information</i>
Ekotoksikan/ <i>Ecotoxicity :</i>	Tiada maklumat <i>No information</i>

13. Cara Pelupusan
Disposal considerations

Sila lupuskan mengikut undang-undang tempatan.

Undang-undang Persekutuan Malaysia menghendaki semua hasil buangan harus dihantar kepada pemungut sisa-sisa buangan yang diluluskan. Efluen harus diproses semula supaya boleh dilupuskan mengikut undang-undang alam sekitar. Amalkan amalan kitar semula di mana yang boleh. Berhati-hati apabila melupuskan drum, pastikan semua bahan kimia dikeluarkan dan jangan potong atau melakukan welding ke atas drum.

Untuk keterangan selanjutnya sila hubungi Polyscientific Enterprise Sdn. Bhd. : +60-6-335-0690

Please dispose according to local regulation.

Federal law in Malaysia require all schedule waste to be sent to a licensed waste collector for disposal. All effluent has to be treated to government standard prior to discharge. Practice recycling of chemicals whenever possible. Take extra care when attempt to dispose containers, make sure no residue are being left in the drum and do not make welding and cut metal drums.

For further information and assistance : Polyscientific Enterprise Sdn. Bhd. : +60-6-3350690

Polyscientific Enterprise Sdn. Bhd. (152064-D)

Selangor Office :
14, Jln Serendah 26/39,
Kws Perindustrian HICOM.,
40400 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
Tel : +60-3-51019380
Fax : +60-3-51019385

HQ :
272, Taman Asean,
Jalan Malim, 75250 Melaka,
Malaysia
Tel : +60-6-335-0690
Fax : +60-6-335-1631

Factory :
Lot 3, Phase III,
Kawasan Perindustrian
Alor Gajah,
Daerah Alor Gajah,
78000 Melaka, Malaysia.

Polychem ISOL-100

Serial no : P0012.0
Tarikh terakhir diubahsuai : 01/06/2015
Last modified : 01/06/2015

14. Maklumat Pengangkutan
Transportation Data

Pengangkutan Tanah ADR/RID
Transport over land ADR/RID

Tidak Dikawal
Not Regulated

Pengangkutan Laut IMDG
Sea transport IMDG

Tidak Dikawal
Not Regulated

Pengangkutan Udara ICAO-TI and IATA-DGR
Air transport ICAO-TI and IATA-DGR

Tidak Dikawal
Not Regulated

15. Maklumat Perundangan
Regulatory Information

Undang-undang/Regulations

1. Direktif EEC 67/548/EEC tentang bahan merbahaya, EU
EEC directives 67/548/EEC on Dangerous Substances, EU
2. Direktif EEC 88/379/EEC tentang penyediaan bahan merbahaya, EU
EEC directives 88/379/EEC on Dangerous Preparations, EU
3. Direktif EEC 91/155/EEC tentang lampiran data keselamatan, EU
EEC Directives 91/155/EEC on Safety Data Sheet., EU
4. "Threshold Limit Value for Chemical Substances in the Work Environment 1993-1994 ACGIH", USA
Threshold Limit Values for Chemical Substances in the Work Environment 1993-1994 ACGIH, USA
5. OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200), USA
OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200), USA
6. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), Malaysia
Occupational Safety and Health Act 1994 (Act 514), Malaysia
7. Panduan JKKP: GP (I) 3/97, Malaysia
JKKP : GP (I) 3/97 Guidelines, Malaysia
8. Panduan JKKP : GP (I) 4/97, Malaysia
JKKP : GP (I) 4/97 Guidelines, Malaysia
9. Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada kesihatan) 2000
OSHA (Use and Standards of Exposure of Chemicals Hazardous to Health Regulation 2000).
10. Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013
Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013

Polyscientific Enterprise Sdn. Bhd. (152064-D)

Selangor Office :
14, Jln Serendah 26/39,
Kws Perindustrian HICOM.,
40400 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
Tel : +60-3-51019380
Fax : +60-3-51019385

HQ :
272, Taman Asean,
Jalan Malim, 75250 Melaka,
Malaysia
Tel : +60-6-335-0690
Fax : +60-6-335-1631

Factory :
Lot 3, Phase III,
Kawasan Perindustrian
Alor Gajah,
Daerah Alor Gajah,
78000 Melaka, Malaysia.

Polychem ISOL-100

Serial no : P0012.0
Tarikh terakhir diubahsuai : 01/06/2015
Last modified : 01/06/2015

**16. Maklumat Lain
Other Information**

Tarikh Terakhir diubahsuai : 01 Jun 2015
Last updated on : 01 June 2015

Maklumat yang diberikan di sini adalah dikumpulkan daripada beberapa punca dan setiap usaha telah dibuat untuk memastikan bahawa maklumat tersebut adalah setepat mungkin. Walaubagaimanapun, maklumat tersebut tidak merupakan apa-apa waranti terhadap produk tersebut, termasuk penggunaannya. Penggunaan produk ini adalah di luar kawalan kami. Semua risiko bagi kegunaan produk dengan itu adalah menjadi tanggungjawab pengguna dan pihak syarikat kami dengan nyatanya menolak semua waranti bagi apa-apa jenis keadaan. Termasuk waranti bagi kebolegunaan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

The above information was compiled based on various sources and are made as accurate as possible to the best of our knowledge. This, however, does not represent a guarantee or warranty to the product itself or usage in general. Polyscientific disclaim all warranties of any kind and nature, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose in respect to use or suitability of the product. Condition of use and suitability of product for particular application are beyond our control. All risks of use of the product are therefore assumed by the user.

Hak Cipta Terpelihara 2015 Polyscientific Enterprise Sdn. Bhd.
Copyright 2015 Polyscientific Enterprise Sdn. Bhd

Polyscientific Enterprise Sdn. Bhd. (152064-D)

Selangor Office :
14, Jln Serendah 26/39,
Kws Perindustrian HICOM.,
40400 Shah Alam, Selangor, Malaysia.
Tel : +60-3-51019380
Fax : +60-3-51019385

HQ :
272, Taman Asean,
Jalan Malim, 75250 Melaka,
Malaysia
Tel : +60-6-335-0690
Fax : +60-6-335-1631

Factory :
Lot 3, Phase III,
Kawasan Perindustrian
Alor Gajah,
Daerah Alor Gajah,
78000 Melaka, Malaysia.